

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 1 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale : MACH TOP 150 - SAE 15W40

Codice commerciale: 6060205 - 6060220 - 6060260 - 6060200

UFI: FV00-00FF-0003-9TM7

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Olio lubrificante per motori diesel di trattori, macchine agricole e/o pesanti

Settori d'uso:

Usi industriali[SU3], Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]

Categorie di prodotti:

Lubrificanti, grassi e prodotti di rilascio

Categorie di processo:

Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata[PROC2]

Usi sconsigliati

Questo materiale non deve essere utilizzato per altri scopi, se non quelli indicati, senza il consiglio di un esperto.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

EUROCAP PETROLI SPA

V.LE CADUTI SUL LAVORO, 258

41100 - MODENA (MO)

tel 059 582514 - 582515

www.eurocappetroli.com

lubrificanti@eurocappetroli.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

- Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 tel 02 66101029
- CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 tel 06 68593726
- Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 tel 800 183459
- Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 tel 081 5453333
- CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 tel 06 49978000
- CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 tel 06 3054343
- Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 tel 055 7947819
- CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 tel 0382 24444
- Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 tel 800 883 300
- Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona tel 800/011858

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:

Non pericoloso

### 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:

Nessuno.

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 2 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:  
EUH208 - Contiene Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiliditiocarbammato a catena lunga. Può provocare una reazione allergica.  
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Consigli di prudenza:  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

UFI: FV00-00FF-0003-9TM7

## 2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

## SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non pertinente

### 3.2 Miscele

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346  
oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro hydrotreated contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346  
oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346  
Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati al solvente contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346  
distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346  
oli di paraffina (petrolio), decerato cataliticamente pesante contiene meno del 3 % di estratto di Dmsò secondo la misurazione IP 346

Nota L - Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 ("Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil solfossido", Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.

| Sostanza                                                            | Concentrazione [w/w] | Classificazione         | Index        | CAS         | EINECS    | REACH                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Oli non classificati                                                | 70 - 90%             |                         |              |             |           |                               |
| Distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating<br>Note: L | 3 - 4%               | Asp. Tox. 1, H304       | 649-467-00-8 | 64742-54-7  | 265-157-1 | 01-2119484<br>627-25-XXX<br>X |
| miscela di isomeri di:<br>3-(3,5-diterz-butil-4-idrossifenil)pr     | 2.5 - 3%             | Aquatic Chronic 4, H413 | 607-530-00-7 | 125643-61-0 | 406-040-9 | 01-0000015<br>551-76-XXX      |

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 3 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

|                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |           |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| opionato di C7-9-alchile                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |           | X<br>01-<br>2119878226<br>-29-XXXX<br>01-<br>2119954896<br>-17-XXXX |
| oli lubrificanti (petrolio), C20-50,<br>a base di olio neutro hydrotreated<br>Note: L      | 1.5 - 2%    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-211947<br>4889-13-XX<br>XX                                       |
| oli lubrificanti (petrolio), C15-30,<br>a base di olio neutro, idrotrattati<br>Note: L     | 1.5 - 2%    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 72623-86-0 | 276-737-9 | 01-2119474<br>878-16-XXX<br>X                                       |
| Bis(nonilfenil)ammina                                                                      | 1 - 1.5%    | Aquatic Chronic 4,<br>H413                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 36878-20-3 | 253-249-4 | 01-2119488<br>911-28-XXX<br>X                                       |
| Distillati (petrolio), paraffinici<br>leggeri decerati al solvente<br>Note: L              | 1 - 1.5%    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 64742-56-9 | 265-159-2 | 01-2119480<br>132-48-XXX<br>X                                       |
| bis(ditiofosfato) di zinco,<br>bis[O-(6-metileptile)] e<br>bis[O-(sec-butile)]             | 1 - 1.5%    | Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Dam. 1, H318;<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>Limits: Eye Dam. 1,<br>H318 12,5<= %C<br><100; Eye Irrit. 2,<br>H319 10<= %C<br><12,5; Skin Irrit. 2,<br>H315 6,25<= %C<br><100;<br>Tossicità acuta<br>Fattore M = 1<br>Tossicità cronica<br>Fattore M = 1 |  | 93819-94-4 | 298-577-9 | 01-2119543<br>726-33-XXX<br>X                                       |
| distillati (petrolio), frazione<br>paraffinica pesante decerata con<br>solvente<br>Note: L | 1 - 1.5%    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 64742-65-0 | 265-169-7 | 01-2119471<br>299-27-XXX<br>X                                       |
| oli paraffinici (petrolio), decerato<br>cataliticamente pesante<br>Note: L                 | 1 - 1.5%    | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 64742-70-7 | 265-174-4 | 01-2119487<br>080-42-XXX<br>X                                       |
| Polisolfuro di molibdeno,<br>complesso alchiliditiocarbammato<br>a catena lunga            | 0.1 - 0.25% | Skin Irrit. 2, H315;<br>Skin Sens. 1B, H317;<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412                                                                                                                                                                                                            |  |            | 457-320-2 | 01-0000019<br>337-66-XXX<br>X                                       |

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Togliere gli abiti e le scarpe contaminati e lavare la pelle accuratamente con abbondante acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente gli occhi con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Rimuovere le lenti a contatto, se l'operazione può essere fatta con facilità. Chiedere l'intervento di un medico in caso di persistenza di dolori e arrossamenti. Nel caso in cui il prodotto caldo entri in contatto con gli occhi, sciacquare la parte lesa con acqua per dissipare il calore. Consultare immediatamente un medico per una valutazione delle condizioni e del trattamento opportuno da praticare.

In caso di ingestione:

Non provocare il vomito, per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie respiratorie. Sciacquare la bocca e chiedere l'intervento di un medico.

In caso di inalazione:

In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori o nebbie, allontanare il soggetto dall'area contaminata trasportandolo in un luogo ben ventilato. Chiedere l'intervento di un medico se necessario.

#### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Riferirsi alla sezione 11.

#### **4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Riferirsi alla sezione 4.1.

### **SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio**

#### **5.1. Mezzi di estinzione**

Il prodotto non presenta particolari rischi di incendio. In caso di incendio utilizzare estintori o altri dispositivi di spegnimento per incendi di classe B: schiuma, anidride carbonica, polvere chimica secca, acqua nebulizzata, sabbia, terra.

Raffreddare con acqua i contenitori non coinvolti nell'incendio ma esposti al calore derivante dallo stesso, per evitarle la possibile esplosione.

Evitare l'uso di getti d'acqua. Utilizzarli unicamente per raffreddare le superfici esposte al fuoco.

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Evitare l'uso di getti d'acqua. Utilizzarli unicamente per raffreddare le superfici esposte al fuoco.

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Evitare di respirare i fumi di combustione, in quanto in seguito ad incendio si possono formare composti dannosi. Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione. La combustione produce fumo pesante.

Prodotti di combustione pericolosi: ossidi di carbonio, composti di zolfo, fosforo, azoto e prodotti di combustione incompleta.

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raccogliere separatamente l'acqua contaminata, utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

### **SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale**

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Evitare l'ingestione del prodotto. Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi. Evitare di respirare fumi ed aerosol. Le superfici sporche risultano scivolose. Indossare i dispositivi di protezione individuale. Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili.

#### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Evitare la presenza di fiamme e/o scintille vicino alla perdita e ai rifiuti prodotti. Non fumare. Arginare in caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto e assorbire quanto disperso. Contenere gli sversamenti di piccole quantità di prodotto con terra, sabbia, sepiolite, stracci o altro materiale inerte assorbente. Recuperare con palette dopo l'assorbimento del solvente e trasferire in contenitori adeguati. Smaltire i rifiuti prodotti in accordo alla normativa vigente.

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 5 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni.

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare l'ingestione accidentale. Evitare il contatto diretto e prolungato con la pelle e con gli occhi. Evitare la formazione di vapori o nebbie. Non fumare o usare fiamme libere durante l'utilizzo; evitare il contatto con scintille o altre possibili fonti di accensione. Non tenere i recipienti aperti negli ambienti di lavoro, per evitare la formazione di vapori ad elevata concentrazione. Non bere o mangiare durante l'utilizzo.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il prodotto nei contenitori originali, ben chiusi e stoccati in condizioni tali da assicurare il controllo e il contenimento delle perdite. Stoccare in luogo fresco, al coperto e lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari, in accordo alle norme vigenti sulla sicurezza. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali. Tenere lontano da fiamme o scintille ed evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere fuori dalla portata dei bambini e distante da alimenti e bevande.

Classe di stoccaggio (TRGS 510, Germania): 10.

### 7.3 Usi finali particolari

Riferirsi agli usi indicati al punto 1.2.

## SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

OEL: nebbie d'olio - TLV/TWA (8h) : 5 mg/m<sup>3</sup> - TLV/STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

Relativi alle sostanze contenute:

Polisolfuro di molibdeno, complesso alchiliditiocarbammato a catena lunga:

OEL - ACGIH (Lungo termine): 10000 mg/m<sup>3</sup>

- Sostanza: miscela di isomeri di: 3-(3,5-diterz-butil-4-idrossifenil)propionato di C7-9-alchile

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 0,22 (mg/kg bw/day)

- Sostanza: Bis(nonilfenil)ammina

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 4,37 (mg/m<sup>3</sup>)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 0,62 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 1,09 (mg/m<sup>3</sup>)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 0,31 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 0,31 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,1 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 263000 (mg/kg/Sedimenti)

Terreno (agricolo) = 0.01 (mg/l)

Aria = 132000 (mg/kg)

- Sostanza: bis(ditiolfosfato) di zinco, bis[O-(6-metileptile)] e bis[O-(sec-butile)]

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 8,31 (mg/m<sup>3</sup>)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 0,58 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 0,29 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 0,24 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,004 (mg/l)

Suolo = 0,005 (mg/l)

Aria = 0,012 (mg/m<sup>3</sup>)

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 6 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Evitare la produzione e la diffusione di nebbie ed aerosol tramite l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata o altri provvedimenti che si reputino necessari. Adottare le necessarie precauzioni per evitare di immettere il prodotto nell'ambiente (es. sistemi di abbattimento, bacini di raccolta).

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Indossare occhiali di sicurezza dove è possibile venire a contatto con il prodotto. Nel caso fossero necessarie ulteriori indicazioni, fare riferimento alla norma UNI-EN 166.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Indossare guanti di lavoro in materiale resistente (ad es., neoprene, nitrile). I guanti dovrebbero essere sostituiti ai primi segni di usura. La scelta del tipo di guanti da utilizzare e la durata del loro utilizzo devono essere decisi dal datore di lavoro in relazione alla lavorazione che prevede l'utilizzo del prodotto e tenendo conto delle indicazioni dei fabbricanti e della legislazione vigente sui DPI (norma UNI-EN 374). Indossare i guanti solo con le mani pulite, al fine di evitare l'effetto benda.

ii) Altro

Utilizzare tute da lavoro e grembiuli in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli. Nel caso fossero necessarie ulteriori indicazioni, fare riferimento alla norma UNI-EN 14605 (che ha sostituito le norme UNI-EN 465/466/467). E' opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro.

c) Protezione respiratoria

Non necessaria nelle normali condizioni di utilizzo. Nel caso in cui vengano superati i limiti di esposizione raccomandati, utilizzare maschere con cartucce per vapori organici e per nebbie (ad. es., maschera a carboni attivi).

Controlli dell'esposizione ambientale:

Riferirsi ai provvedimenti di natura tecnica e alle sezioni 6.2, 6.3, 7.2, 12 e 13.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà fisiche e chimiche                                                     | Valore                 | Metodo di determinazione |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Stato fisico                                                                     | Liquido viscoso        |                          |
| Colore                                                                           | Non determinato        |                          |
| Odore                                                                            | Non rilevante          |                          |
| Soglia olfattiva                                                                 | Non rilevante          |                          |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                           | Non applicabile        |                          |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | >300°C (572°F)         |                          |
| Infiammabilità                                                                   | Non determinato        |                          |
| Limite inferiore e superiore di esplosività                                      | Non applicabile        |                          |
| Punto di infiammabilità                                                          | 206.5°C (403.7°F)      |                          |
| Temperatura di autoaccensione                                                    | Non applicabile        |                          |
| Temperatura di decomposizione                                                    | Non applicabile        |                          |
| pH                                                                               | Non applicabile        |                          |
| Viscosità cinematica                                                             | 120 cSt (40°C)         |                          |
| Solubilità                                                                       | Non miscibile in acqua |                          |
| Idrosolubilità                                                                   | Non miscibile          |                          |
| Proprietà fisiche e chimiche                                                     | Valore                 | Metodo di determinazione |

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

|                                                                    |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) | Non applicabile        |  |
| Tensione di vapore                                                 | Non applicabile        |  |
| Densità e/o densità relativa                                       | 0.88 g/cm <sup>3</sup> |  |
| Densità di vapore relativa                                         | Non applicabile        |  |
| Caratteristiche delle particelle                                   | Non pertinente         |  |

## 9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile

### 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

#### a) Esplosivi

##### i) sensibilità agli urti

Non pertinente

##### ii) effetto del riscaldamento in ambiente confinato

Non pertinente

##### iii) effetto dell'accensione in ambiente confinato

Non pertinente

##### iv) sensibilità all'impatto

Non pertinente

##### v) sensibilità allo sfregamento

Non pertinente

##### vi) stabilità termica

Non pertinente

##### vii) imballaggio

Non pertinente

#### b) gas infiammabili

##### i) Tci / limiti di esplosività

Non pertinente

##### ii) velocità di combustione fondamentale della fiamma

Non pertinente

#### c) aerosol

Non pertinente

#### d) gas comburenti

Non pertinente

#### e) gas sotto pressione

Non pertinente

#### f) liquidi infiammabili

Non pertinente

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 8 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

---

g) solidi infiammabili

i) velocità di combustione o durata di combustione per quanto concerne le polveri metalliche

Non pertinente

ii) indicazione relativa al superamento della zona umidificata

Non pertinente

h) sostanze e miscele autoreattive

i) temperatura di decomposizione

Non pertinente

ii) proprietà di detonazione

Non pertinente

iii) proprietà di deflagrazione

Non pertinente

iv) effetto del riscaldamento in ambiente confinato

Non pertinente

v) potenza esplosiva, se applicabile

Non pertinente

i) liquidi piroforici

Non pertinente

j) solidi piroforici

i) indicazione della possibilità che l'accensione spontanea si verifichi durante il versamento o entro cinque minuti, per quanto riguarda i solidi sotto forma di polvere

Non pertinente

ii) indicazione della possibilità che le proprietà piroforiche possano cambiare nel tempo

Non pertinente

k) sostanze e miscele autoriscaldanti si possono fornire le seguenti informazioni

i) indicazione della possibilità che si verifichi l'accensione spontanea e che si raggiunga il massimo aumento di temperatura

Non pertinente

ii) risultati dei test di screening di cui all'allegato I, sezione 2.11.4.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se pertinenti e disponibili

Non pertinente

l) sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua si possono fornire le seguenti informazioni

i) identità del gas emesso, se nota

Non pertinente

ii) indicazione in merito alla possibile accensione spontanea del gas emesso

Non pertinente

iii) tasso di evoluzione del gas

Non pertinente

m) liquidi comburenti

---

Non pertinente

n) solidi comburenti

Non pertinente

o) perossidi organici

i) temperatura di decomposizione

Non pertinente

ii) proprietà di detonazione

Non pertinente

iii) proprietà di deflagrazione

Non pertinente

iv) effetto del riscaldamento in ambiente confinato

Non pertinente

v) potenza esplosiva

Non pertinente

p) sostanze o miscele corrosive per i metalli si possono fornire le seguenti informazioni

i) metalli corrosi dalla sostanza o dalla miscela

Non pertinente

ii) velocità di corrosione e indicazione in merito al fatto che il riferimento sia all'acciaio o all'alluminio

Non pertinente

iii) riferimento ad altre sezioni della scheda di dati di sicurezza relativamente a materiali compatibili o incompatibili

Non pertinente

q) esplosivi desensibilizzati

i) agente desensibilizzante utilizzato

Non pertinente

ii) energia di decomposizione esotermica

Non pertinente

iii) velocità di combustione corretta (Ac)

Non pertinente

iv) proprietà esplosive dell'esplosivo desensibilizzato in tale stato

Non pertinente

### **9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza**

a) sensibilità meccanica

Non pertinente

b) temperatura di polimerizzazione autoaccelerata

Non pertinente

c) formazione di miscele polvere/aria esplosive

---

---

Non pertinente

d) riserva acida/alcalina

Non pertinente

e) velocità di evaporazione

Non pertinente

f) miscibilità

Non pertinente

g) conduttività

Non pertinente

h) corrosività

Non pertinente

i) gruppo di gas

Non pertinente

j) potenziale di ossido-riduzione

Non pertinente

k) potenziale di formazione di radicali

Non pertinente

l) proprietà fotocatalitiche

Non pertinente

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Leggere con attenzione tutte le informazioni fornite nelle altre sezioni del capitolo 10.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni d'utilizzo.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non previste nelle normali condizioni di utilizzo.

### 10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto deve essere mantenuto lontano da fonti di calore. In ogni caso, si consiglia di non superare il punto di infiammabilità.

### 10.5. Materiali incompatibili

Sostanze fortemente ossidanti, basi e acidi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio, composti di zolfo, di fosforo, di azoto ed idrogeno solforato.

---

## **SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**

### **11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutarne gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela.

(a) tossicità acuta:

Il prodotto ingerito può provocare irritazione dell'apparato digerente, con conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating:

LD50 - Via: orale - Specie: ratto > 5000 mg/kg

LD50 - Via: cutanea - Specie: ratto > 2000 mg/kg

LC50 - Via: inalazione - Specie: ratto > 5.53 mg/L

bis(ditiofosfato) di zinco, bis[O-(6-metileptile)] e bis[O-(sec-butile)]:

LD50 - Via: orale - Specie: ratto = 2600 mg/kg

LD50 - Via: cutanea - Specie: coniglio > 3160 mg/kg

LC50 - Via: inalazione (air) - Specie: ratto > 2 mg/L - durata 1h

(b) corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Contatti ripetuti e prolungati con la pelle possono causare a volte irritazioni e dermatiti.

Bis(ditiofosfato) di zinco, bis[O-(6-metileptile)] bis[O-(sec-butile)]:

Irritante per la pelle - Limite di concentrazione specifico (SCL) Skin Irrit. 2 H315 >= 6.25 - 100% (OECD 404, corrosione/irritazione cutanea acuta, New Zealand White rabbit).

(c) gravi danni oculari/irritazione oculare:

Contatti diretti e prolungati possono causare leggere irritazioni.

Bis(ditiofosfato) di zinco, bis[O-(6-metileptile)] bis[O-(sec-butile)]:

Irritante per gli occhi - Limite di concentrazione specifico (SCL) Eye Dam. 1 H318 >12.5 - 100%, Eye Irrit. 2 H319 >10 - <=12.5% (16 CFR Section 1500.42 Federal Hazardous Substance Act Regulations, New Zealand White rabbit).

(d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Il prodotto, pur contenendo sostanze sensibilizzanti per la pelle, non risulta essere classificato. Contatti diretti, ripetuti e prolungati possono in alcuni casi causare irritazioni e dermatiti. In una persona la dermatite allergica potrebbe non manifestarsi inizialmente e comparire solo dopo parecchi giorni o settimane di contatti frequenti e prolungati. A sensibilizzazione avvenuta, anche esposizioni a piccolissime quantità di materiale possono causare localmente edema ed eritema.

(e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(g) tossicità per la riproduzione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola:

Esposizioni prolungate e ripetute a vapori o nebbie del prodotto possono talvolta causare irritazioni alle vie respiratorie.

(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(j) pericolo in caso di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **11.2. Informazioni su altri pericoli**

Nessun dato disponibile.

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Relativi alle sostanze contenute:

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti hydrotreating:

a) Tossicità acuta

LC50 - Specie: pesci (*Pimephales promelas*) > 100 mg/L - durata 96h

b) Tossicità cronica

NOELR - Specie: *Oncorhynchus mykiss* ≥ 1000 mg/L

NOEC - Specie: pesci > 1 mg/L

NOEC - Specie: dafnie (*Water flea*) > 1 mg/L

miscela di isomeri di: 3-(3,5-diterz-butil-4-idrossifenil)propionato di C7-9-alchile:

a) Tossicità acuta

LC50 - Specie: pesci (*Danio rerio*) > 74 mg/L - durata 96h

bis(ditiofosfato) di zinco, bis[O-(6-metileptile)] e bis[O-(sec-butile)]:

b) Tossicità cronica

LC50 - Specie: pesci (*Rainbow trout*) = 4.5 mg/L - durata 96h

EL50 - Specie: dafnie (*Water flea*) = 5.4 mg/L - durata 48h

EC50 - Specie: alghe (*Green algae*) = 2.1 mg/L - durata 96h

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Poiché la dispersione nell'ambiente può comportare la contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee), evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto conosciuto.

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. Attenersi alle vigenti disposizioni legislative sulla tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento (Decreto legislativo n° 152 del 3/4/2006). Smaltire il prodotto esausto e i contenitori cedendoli a ditte autorizzate, attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n°691 del 23/8/82 (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) e nel Decreto legislativo n° 152/2006 (Testo unico ambientale, che ha sostituito il Decreto Ronchi) e successive modifiche.

Il prodotto usato è da considerare rifiuto speciale da classificare ai sensi della Direttiva n° 2008/98/CE relativa ai rifiuti e collegati.

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

**SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto****14.1. Numero ONU o numero ID**

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto**

Nessuno.

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

Nessuno.

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

Nessuno.

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

Nessuno.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessun dato disponibile.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non è previsto il trasporto di rinfuse

**SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

D.Lgs. 9/4/2008 n.81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 529/2012 e successivi aggiornamenti

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 14 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Regolamento (UE) n. 2015/830  
Reg. (UE) n. 2017/776 (note)  
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2018/521 (ATP 12 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2019/521  
Regolamento (UE) n. 878/2020  
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2021/797  
Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)  
Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ove applicabili, si faccia riferimento alla seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 ( Ammine aromatiche)

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti)

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale.

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC (Seveso), 96/82/EC (Seveso II).

D.Lgs.105/2015 (Seveso IV).

ADR - IMDG - IATA aggiornati Regolamento ADR 2021 e successivi aggiornamenti

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16. Altre informazioni

### 16.1. Altre informazioni

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 1.1. Identificatore del prodotto, 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati, 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 3.2 Miscele, 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso, 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali, 7.3 Usi finali particolari, 8.1. Parametri di controllo, 8.2. Controlli dell'esposizione, 9.2. Altre informazioni, 10.1. Reattività, 10.3. Possibilità di reazioni pericolose, 10.4. Condizioni da evitare, 10.5. Materiali incompatibili, 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 12.3. Potenziale di bioaccumulo, 12.4. Mobilità nel suolo, 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB, 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino, 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti, 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H304 = Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H413 = Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H315 = Provoca irritazione cutanea

H318 = Provoca gravi lesioni oculari

H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA



MACH TOP 150 - SAE 15W40

Emessa il 04/02/2017 - Rev. n. 2 del 22/04/2024

# 15 / 15

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Nessun pericolo da segnalare. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo

Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l'utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati.

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities.

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold CCNL - Allegato 1.

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche.

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale.

CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio.

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania.

GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.

IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).

IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata.

LTE: Esposizione a lungo termine.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.

STE: Esposizione a breve termine.

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicità bersaglio organo specifica.

TLV: Valore di soglia limite.

TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard ACGIH).

WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque.

\*\*\* Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.