




ADDITIVI SPECIALI PER CARBURANTI

La Normativa Italiana prevede che almeno il 7% (su base energetica) del quantitativo immesso al consumo di carburanti per autotrazione/agricoltura provenga da biocarburanti. L'obbligo viene rispettato esclusivamente additivando i gasoli con biodiesel. L'aumentare della percentuale di biodiesel nei gasoli sta facendo emergere in tutta Europa problemi di intasamento filtri, causato dalla crescita microbologica. Ciò premesso, diventa fondamentale l'utilizzo di prodotti specifici che prevengano la formazione di colonie batteriche/alghe e mantengano il gasolio fluido, anche alle basse temperature, impedendo l'intasamento dei filtri. Il prodotto specifico, che consigliamo per prevenire/eliminare tali inconvenienti, è:

ROTHEN MULTIMIX PLUS



L'uso di ROTHEN MULTIMIX PLUS assicura le seguenti prestazioni:

Pulizia del motore/sist. alimentazione

Una speciale additivazione detergente/disperdente consente di prevenire la formazione di depositi carboniosi nella camera di combustione e di evitare intasamenti e ostruzioni del sistema di alimentazione e, in particolare, degli iniettori nei motori diesel;

Comportamento a freddo del carburante

ROTHEN MULTIMIX PLUS migliora il comportamento del carburante alle basse temperature. In particolare, abbassa il punto di intorbidamento, il punto di scorrimento e la temperatura limite di filtrabilità. Facilita l'avviamento a freddo dei motori durante la stagione invernale o nei climi rigidi;

Riduzione consumi di carburante

Con l'uso regolare di ROTHEN MULTIMIX PLUS, il processo di combustione viene ottimizzato e, di conseguenza, vengono ridotte le emissioni di inquinanti, fumo e particolato, garantendo inoltre una sensibile riduzione dei consumi di gasolio (2-3%);

Attività biocida

ROTHEN MULTIMIX PLUS assicura un'azione inibitrice dei processi corrosivi e della crescita batterica nei gasoli durante i lunghi periodi di stoccaggio nelle cisterne e delle soste stagionali nei serbatoi degli automezzi e del macchinario agricolo.

Valori di protezione del Gasolio con aggiunta dello 1% – 2% di Rothen Multimix Plus

	CFPP	CFPP con aggiunta 1%	CFPP con aggiunta 2%
Gasolio invernale	-6°C	Fino a -14 °C	Fino a -17 °C



ROTHEN OIL COMPANY S.r.l.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

