

Scheda Tecnica

MACH BLUEGREASE

*Grasso multifunzionale
semi sintetico di alta qualità*



- Multifunzionale
- Per estreme pressioni, ad elevate prestazioni
- Buona pompabilità anche se immagazzinato per lunghi periodi

- Ottima resistenza all'ossidazione
- Stabilità meccanica eccellente
- Punto di goccia oltre i 180°C

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MACH BLUEGREASE è un grasso multiuso filante semisintetico a base di litio. Ha un aspetto liscio, adesivo, di colore blu. Sintesi di un accurato sistema di fabbricazione con materie prime di ottima qualità, vanta un'ottima resistenza all'ossidazione, una buona capacità protettiva degli elementi lubrificati e una stabilità meccanica eccellente per cui non muta le sue qualità anche se sottoposto a lunghi cicli di lavoro. Inoltre non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona pompabilità anche se immagazzinato per lunghi periodi. Il suo punto di goccia supera i 180 °C.

Gradazione NLGI: 2

APPLICAZIONI

Date le sue proprietà **MACH BLUEGREASE** sostituisce singolarmente ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio, etc.) per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni: cuscinetti piani o a rotolamento, lubrificazione di macchinario industriale, edile, stradale in genere e quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura (sino a + 120°C) e/o presenza di acqua.

Particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli: mozzi ruote, pompe acqua, dinamo, e quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale motorino di avviamento, supporti cingoli trattori ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Mach Bluegrease può essere applicato con sistemi di lubrificazione automatica oppure manualmente.

Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani:

ISO 6743 – 9

DIN 51502 KP 2K-20

Gradazione NLGI: 2

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Valori tipici	Unità di misura
Colore	Visivo	Blu	
Sapone Addensante		Litio idrossistearato	
Gradazione NLGI		2	
Penetrazione manipolata 60 colpi	ASTM-D-217	265 – 295	mm/10
Punto goccia	ASTM-D-2265	+ 180	°C
Test 4 sfere (carico sald.)	ASTM-D-2596	200	Kg
Resistenza all'acqua	DIN 51807	1-90	%

SALUTE E SICUREZZA

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato: Tel. 800-863048

Questo grasso non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, conservare i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua.

Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

NOTA

Limite termico di impiego:
-20°C / + 120°C

Imballaggio:

- art. MH6012150:
cartuccia da 600 gr.

- art. MH6012155:
secchia da 4,5 Kg

- art. MH6012180:
secchio da 18 Kg

- art. MH6012190
fustino da 50 Kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1272/2008:

Pittogrammi: nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
non pericoloso.

Codici di indicazioni di pericolo:
non pericoloso.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono il frutto di esperienze di laboratorio e di pratico impiego; sono da considerarsi quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni d'utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



Riferimenti servizio tecnico:

Tel. 059 582514 - 582515

E-mail:

lubrificanti@eurocappetroli.com

Web:

www.eurocappetroli.com