

Scheda Tecnica

MACH ELEVATOR 46 e 68

ISO VG 46 | ISO VG 68

*Lubrificante idraulico
di alta qualità*



- Per impianti oleodinamici
- Con antiossidanti
- Con antischiuma

- Con additivi antiusura
- Con antiruggine

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La linea **MACH ELEVATOR**, formulata con selezionate basi paraffiniche, è caratterizzata da una completa additivazione, e permette un veloce rilascio d'aria senza eccessiva formazione di schiuma per aiutare un efficiente trasferimento di potenza idraulica e minimizzare l'impatto dell'ossidazione (con formazione di cavitazione) su fluido e macchinario, allungando così la vita del fluido.

MACH ELEVATOR soddisfa la richiesta della specifica tedesca DIN ed inoltre gode di una buona filtrabilità anche in presenza di acqua.

L'eccellente indice di viscosità lo rende meno sensibile alle improvvise variazioni di temperatura, mantenendo un basso residuo carbonioso.

Peculiarità:

- antiusura, supera l'11° stadio della prova FZG
- antiruggine ed anticorrosione
- antischiuma ed antiossidante

APPLICAZIONI

Può essere impiegato, oltre che nei comandi oleodinamici, anche in sistemi a circolazione, cuscinetti a rotolamento e ruotismi in genere, assicurando lunga durata in esercizio.

Grazie al basso punto di scorrimento trova impiego anche in avverse condizioni climatiche e comunque, con basse temperature di esercizio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani:

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO-L-HM

DIN 51524 PART 2 H-LP

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Valori tipici		Unità di misura
		ISO 46	ISO 68	
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.870	0.880	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	47.18	66.81	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	107	107	
Infiammabilità	ASTM-D-92	224	236	°C

SALUTE E SICUREZZA

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato: Tel. 800 863048

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o esposti direttamente alla luce solare. Evitare l'esposizione in esterno anche in caso di temperature rigide; mantenere rigorosamente al riparo dal gelo.

Imballaggio:

MACH ELEVATOR 46

- art. MH6046205:
canestro da 5 litri
- art. MH6046220:
secchia da 20 litri
- art. MH6046260:
fustino da 60 litri
- art. MH6046200:
fusto da 200 litri

MACH ELEVATOR 68

- art. MH6068205:
canestro da 5 litri
- art. MH6068220:
secchia da 20 litri
- art. MH6068260:
fustino da 60 litri
- art. MH6068200:
fusto da 200 litri

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1272/2008:

Pittogrammi: nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 4

Codici d'indicazioni di pericolo:
H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente, poiché può
essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata

Numero ONU: 0000

Avvertenze: le istruzioni e le informazioni riportate
su questo documento sono il frutto di esperienze
di laboratorio e di pratico impiego; sono
da considerarsi quindi accurate e pertinenti. Essendo
le reali condizioni d'utilizzo da parte degli utenti al di là
di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono
fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità
o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni
Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



Riferimenti servizio tecnico:

Tel. 059 582514 - 582515

E-mail:

lubrificanti@eurocappetroli.com

Web:

www.eurocappetroli.com