

Scheda Tecnica

MACH MAX ELEVATOR HI 46

MACH MAX ELEVATOR HI 68

ISO VG 46 | ISO VG 68

*Lubrificante idraulico
di alta qualità*



- Fluido idraulico industriale per temperature variabili
- Soddisfa la richiesta della specifica tedesca DIN.

- Antiruggine ed anticorrosione
- Antischiuma ed antiossidante

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La linea **MACH MAX ELEVATOR** è composta da selezionate basi paraffiniche, caratterizzate da un altissimo indice di viscosità che consente di limitare al minimo le variazioni di viscosità, anche in presenza di forti escursioni di temperatura. Grazie al suo speciale pacchetto di additivazione, la gamma **MACH MAX ELEVATOR** garantisce performance di alto livello ed una buona stabilità in presenza di umidità, permettendo una lunga vita del fluido e riducendo il rischio di corrosione e ruggine.

Peculiarità:

- protezione superiore
- applicazioni versatili
- basso residuo carbonioso
- antiusura, supera l'11° stato della prova FZG

APPLICAZIONI

La linea **MACH MAX ELEVATOR** può essere impiegata, oltre che nei comandi oleodinamici, anche in sistemi a circolazione, cuscinetti a rotolamento e ruotismi in genere, assicurando lunga durata in esercizio.

Grazie al basso punto di scorrimento trova impiego anche in avverse condizioni climatiche e comunque, con basse temperature di esercizio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani:

ISO VG 46 / ISO VG 68
DIN 51524 PART 2 H-LP E 3 HVLP

ISO-L-HV
AFNOR N FE 48-603

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Valori tipici		Unità di misura
		ISO 46	ISO 68	
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,895	0,864	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	45,30	65,33	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	162	164	
Infiammabilità	ASTM-D-97	220	228	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	- 33	- 30	°C

SALUTE E SICUREZZA

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato: tel. 800 863048

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o esposti direttamente alla luce solare. Evitare l'esposizione in esterno anche in caso di temperature rigide; mantenere rigorosamente al riparo dal gelo.

Imballaggio:

MACH MAX ELEVATOR HI46

- art. MH6946205:
canestro da 5 litri
- art. MH6946220:
secchia da 20 litri
- art. MH6946260:
fustino da 60 litri
- art. MH6946200:
fusto da 200 litri

MACH MAX ELEVATOR HI68

- art. MH6968205:
canestro da 5 litri
- art. MH6968220:
secchia da 20 litri
- art. MH6968260:
fustino da 60 litri
- art. MH6968200:
fusto da 200 litri

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Pittogrammi: nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 4

Codici di indicazioni di pericolo:
H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poiché può
essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata

Numero ONU: 0000

Avvertenze: le istruzioni e le informazioni riportate
su questo documento sono il frutto di esperienze
di laboratorio e di pratico impiego; sono
da considerarsi quindi accurate e pertinenti. Essendo
le reali condizioni d'utilizzo da parte degli utenti al di là
di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono
fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità
o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni
Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



Riferimenti servizio tecnico:

Tel. 059 582514 - 582515

E-mail:

lubrificanti@eurocappetroli.com

Web:

www.eurocappetroli.com