

Scheda Tecnica **MACH SUPERFLUID** **SAE 10W-30**

*Lubrificante multifunzionale
di alta qualità garantita*



- Qualità superiore
- Ideale per le trasmissioni dei trattori
- Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani

- Riduce i costi di manutenzione
- Riduce le vibrazioni
- Anti-usura e anti-corrosione

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MACH SUPERFLUID è un lubrificante UTTO (Universal Tractor Transmission Oils) di alta qualità per trasmissioni, circuiti idraulici, frizioni, freni a bagno d'olio e altri sistemi ausiliari di trattori agricoli e mezzi movimento terra. È stato formulato utilizzando selezionate basi paraffiniche cui una complessa additivazione multifunzionale impartisce tutte le prerogative necessarie a soddisfare le molteplici esigenze dei diversi meccanismi lubrificati. Eccellenti caratteristiche di stabilità all'ossidazione, stabilità al taglio, anti-usura, anti-corrosione e anti-schiuma, grazie all'impiego di additivi tecnologicamente avanzati. In particolare uno speciale additivo untuosante "limited-slip" contribuisce a ridurre vibrazioni ed impuntamenti nel sistema frenante, rendendo la frenata più silenziosa, morbida e progressiva. **MACH SUPERFLUID** offre infine una protezione affidabile, riducendo i tempi ed i costi di manutenzione.

Peculiarità:

- L'additivo untuosante "limited-slip" contribuisce a ridurre vibrazioni ed impuntamenti nel sistema frenante, rendendo la frenata più silenziosa, morbida e progressiva

APPLICAZIONI

MACH SUPERFLUID è un prodotto altamente qualificato, di elevatissimo livello tecnologico e dal profilo prestazionale estremamente ampio, conforme alle esigenze dei numerosi costruttori e degli standard sotto riportati; in molti casi permette all'utilizzatore finale con parco mezzi numeroso di semplificare la gamma dei lubrificanti in esercizio, riducendo gli stoccaggi e il rischio di errori in fase di manutenzione o rabbocco.



ATTENZIONE!

- **MACH SUPERFLUID** non deve essere impiegato come olio motore

CARATTERISTICHE TIPICHE

Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani:

API GL- 4

MF CMS M1135, M1141, M1143, M1145

FNHA 2-C-201.00

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

CASE MS 1210

ALLISON C-4

HCE – 102, 102W

VALTRA G2-08, G2-B10

FEND

NH MAT 3525

JOHN DEERE JDM J20C

AGCO POWERFLUID 821XL

CAT TO-2

VCE WB 101

NH 410

KUBOTA UDT FLUID

SDFG OT – 1891

FORD ESN – M2C134- D

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Valori tipici	Unità di misura
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.878	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	9,28	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	56,00	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	148	
Infiammabilità	ASTM-D-92	218	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	- 36	°C

SALUTE E SICUREZZA

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato: Tel. 800 863048

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o esposti direttamente alla luce solare. Evitare l'esposizione in esterno anche in caso di temperature rigide; mantenere rigorosamente al riparo dal gelo.

Imballaggio:

- art. MH6030205
canestro da 5 litri
- art. MH6030220
secchia da 20 litri
- art. MH6030260
fustino da 60 litri
- art. MH6030200
fusto da 200 litri

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1272/2008:

Pittogrammi: GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3

Codici di indicazioni di pericolo:

H319 | Provoca grave irritazione oculare.

H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi,
provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per
più di 24 ore. Il prodotto è pericoloso per lo ambiente
poiché è nocivo per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata

Numero ONU: 0000

Avvertenze: le istruzioni e le informazioni riportate
su questo documento sono il frutto di esperienze
di laboratorio e di pratico impiego; sono da
considerarsi quindi accurate e pertinenti. Essendo le
reali condizioni d'utilizzo da parte degli utenti al di là di
ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite
da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia,
implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni
Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



Riferimenti servizio tecnico:

Tel. 059 582514 – 582515

E-mail:

lubrificanti@eurocappetroli.com

Web:

www.eurocappetroli.com