

Scheda Tecnica

MACH TOP 100

SAE 15W-40

*Lubrificante motore
di alta qualità garantita*



- Per motori diesel e turbo di ultima generazione
- Anche per motori con sistemi EGR
- Risponde alle richieste dei principali Costruttori europei ed americani

- Multigrado
- Con base minerale
- Ideale per l'utilizzo in flotte miste

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MACH TOP 100 è un lubrificante minerale d'alto profilo tecnologico per motori Diesel pesanti d'ultima generazione; trova applicazione nei mezzi per il trasporto commerciale pesante, per agricoltura e movimento terra. La rispondenza ai requisiti dei maggiori Costruttori lo rende ideale per l'utilizzo in flotte miste. **MACH TOP 100** risponde agli stringenti livelli prestazionali di due delle più importanti classifiche internazionali degli oli per motori diesel, l'europea ACEA E7 e l'americana API CI-4 che è stata messa a punto con particolare attenzione per i mezzi che montano l'apparato di ricircolazione dei gas di scarico - EGR - per l'abbattimento degli ossidi d'azoto: il lubrificante dedicato deve garantire protezione del motore dai fenomeni d'accumulo di fuliggine (soot) e dallo sviluppo d'acidità, particolarmente dannosa per il suo potere corrosivo.

Peculiarità:

- spiccato potere di detergenza, disperdenza ed antiusura a tutela della pulizia e durata del motore;
- ottima resistenza all'ossidazione e allo sviluppo di composti acidi per intervalli cambio olio prolungati e migliore protezione dalla corrosione;
- riduzione dei depositi nei turbocompressori;
- ottimi risultati nel controllo del "bore polishing".

APPLICAZIONI

Motori Diesel pesanti di ultima generazione, trova applicazione nei mezzi per il trasporto commerciale pesante, per agricoltura e movimento terra.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Risponde alle richieste dei principali costruttori europei ed americani:

API CI-4/CH4

CAT ECF-2, ECF-1a

MB 228.3

MAN M 3275

MACK EO-N, EO-M PLUS

CUMMINS 20076/20077/20078

GLOBAL DHD-1

DETROIT DIESEL DDC 93K215

MS 1120

SDFG OM - 1991

ACEA E7/E5

MAT 3507

VOLVO VDS-3

MTU TYPE 2 QUALITY

RENAULT IV RLD-2

CATERPILLAR ECF-1-a

DEUTZ DQC III-10

MAT 3520

NH 330 H

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Valori tipici	Unità di misura
Grado di viscosità SAE			15W-40
Densità a 15°C	ASTM-D- 4052	0,880	g/cm3
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	14,5	mm2/s
Viscosità a -20°C	ASTM-D-2602	6710	cP
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	135	
Punto di Infiammabilità COC	ASTM-D-92	>210	°C
Punto scorrimento	ASTM-D-97	-33	°C

SALUTE E SICUREZZA

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.

Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato:
Tel. 800 863048

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o esposti direttamente alla luce solare. Evitare l'esposizione in esterno anche in caso di temperature rigide; mantenere rigorosamente al riparo dal gelo.

Imballaggio:

- art. MH6050205
Canestro da 5 litri
- art. MH6050220
Secchia da 20 litri
- art. MH6050260
Fustino da 60 litri
- art. MH6050200
Fusto da 200 litri

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE)

N. 1272/2008:

Pittogrammi: nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Aquatic Chronic 3.

Codici d'indicazioni di pericolo: H412 - Nocivo per
grazie agli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poiché è nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono il frutto di esperienze di laboratorio e di pratico impiego; sono da considerarsi quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni d'utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.



Riferimenti servizio tecnico:

Tel. 059 582514- 15

E-mail:

lubrificanti@eurocappetroli.com

Web:

www.eurocappetroli.com